



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/6217/17/HDR
Č.J.: SU/17/7263/HAI
VYŘIZUJE: Hadravová
TEL.: 481 366 305
E-MAIL: i.hadravova@mu.turnov.cz
DATUM: 20.12.2017

OBEČNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE	čís. dopor. Y1
Došlo dne 20. 12. 2017	2. podpis [Podpis]
č. j. 1841/2017/276	úř. znak 276
Příloha	

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.10.2017 podala

Obec Příšovice, IČO 00263125, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepěře (Liberecký kraj)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 83/4, 84/1, 84/7, 300/1, 300/15, 300/16, 300/28 v katastrálním území Přepěře u Turnova, parc. č. 403/2, 406/36, 406/68, 914/1 v katastrálním území Příšovice.

Stavba obsahuje:

- Cyklostezku tvoří společná stezka pro chodce a cyklisty. Má šířku převážně 3,0 m, lokálně je zúžená na 2,0 - 2,5 m, tl. konstrukce je 300 mm. Povrch bude z asfaltového krytu ACO 8, ve vyznačené části (km 3,535) bude z betonové dlažby šedé 10/200/60. V místech přejezdu přes cestu na cizí pozemky bude zesílená konstrukce s asfaltovým povrchem. Stezka bude po obvodu od vozovky oddělena zvýšenými silničními obrubami výšky 100 mm, podél těchto obrub bude na stezce proveden dlážděný pás šířky 0,5 m v místech s odvodňovací přídlažbou ve vozovce a 0,75 v místech bez přídlažby (platí pro stezku v úsecích standardní šířky 3 m). Po stranách bude osazen betonovými obrubami 50/150/1000, z nichž bude jedna osazena s nášlapem 60 mm a bude sloužit jako vodící linie. Příčný sklon stezky bude 2%, podélný sklon bude kopírovat podélný sklon (+10 cm) nivelety pravého kraje vozovky podmiňující investice rekonstrukce vozovky silnice II/610 a bude se pohybovat od 0,15 % do 0,97 %. Dorovnání výškového rozdílu stezky na původní terén bude provedeno zatravněným násypem se sklonem svahového tělesa max. 1:2. Na pozemcích 291/2 a 300/1 v kú Přepěře u Turnova dojde k rozšíření původně naprojektovaného chodníku na 2,5 m v návaznosti na původní projekt. Dále zde dojde ke zřízení místa pro přecházení mezi objekty č.p. 28 a 29, součástí bude i rozšíření vjezdu na pozemek 291/10.